



# 5V、2A 小尺寸降压变换器

## Data Sheet

## GM2503

### 产品特性

输入电压: 2.5V 至 5.5V  
输出电压: 0.6V 至 VIN  
输出电流: 2A  
±1%全温度范围输出电压精度  
38 mΩ NMOS, 70 mΩ PMOS  
可编程开关频率: 1/2/4/6MHz  
峰值电流模式控制:  
25ns 最小导通时间  
宽带宽、快速动态响应  
精确 1.1V 使能阈值  
100%占空比工作模式  
电源良好、内部补偿和软启动  
热限制  
环境温度为 TA=-40°C to +125°C

### 应用

光通信、服务器、电信  
汽车、智能座舱、辅助驾驶  
分布式直流供电 (POL)  
FPGA、ASIC、μP 核心用品  
电池供电系统

### 概述

GM2503 是一个非常小、高效、低噪音同步 2A 降压直流/直流变换器，从 2.5V 到 5.5V 的输入电源运行。该变换器使用固定开关频率，在 1MHz 到 6MHz 时进行峰值电流模式控制，最小开关时间低至 25ns，通过较小的外部组件实现快速瞬态响应。

### 典型应用




图 1. 1MHz 典型应用




图 2. 2MHz 典型应用

GM2503 在低噪声的强制连续模式或低纹波轻载高效模式运行，或以低功耗模式在轻负载下高效运行，非常适合电池供电系统。芯片调节输出电压低至 600mV，在强制连续工作模式下，精度为±1%。其他功能包括输出过压保护、短路保护、热关机、时钟同步以及 100% 占空比工作。该器件有 6 引脚 1.2mm × 0.8mm × 0.6mm WLCSP 小尺寸封装，适用于紧凑型设计。

## 目录

|                 |    |                 |    |
|-----------------|----|-----------------|----|
| 产品特性 .....      | 1  | 电压调节 .....      | 10 |
| 应用 .....        | 1  | 模式选择 .....      | 10 |
| 概述 .....        | 1  | 输出过压保护 .....    | 10 |
| 目录 .....        | 2  | 过热保护 .....      | 10 |
| 版本历史 .....      | 2  | 输出电压软起动 .....   | 10 |
| 功能框图 .....      | 3  | 满占空比工作 .....    | 10 |
| 引脚配置及功能描述 ..... | 4  | 输出短路保护和恢复 ..... | 10 |
| 绝对最大额定值 .....   | 5  | 应用信息 .....      | 11 |
| 热阻 .....        | 5  | 应用信息 .....      | 13 |
| 电气特性 .....      | 6  | 外形尺寸 .....      | 14 |
| 典型性能参数 .....    | 7  | 订购指南 .....      | 15 |
| 工作原理 .....      | 10 |                 |    |

## 版本历史

09/25—PrA

初稿

## 功能框图




图 3 GM2503 功能框图

## 引脚配置及功能描述




图 4 引脚配置

表 1. 引脚功能描述

| 编号 | 引脚名称 | 描述   |
|----|------|--|
| A1 | GND  | 地。   |
| B1 | SW   | 开关引脚。内部开关管输出引脚。建议使用短而宽的走线和电感连接。  |
| C1 | VIN  | 功率输入引脚。采用低 ESR 的电容并将其尽量放置在靠近该引脚和 GND 的位置。  |
| A2 | NC   | 无连接。   |
| B2 | EN   | 使能引脚。该引脚有一个精确使能功能。当该引脚电压高于使能阈值，芯片开始工作；当该引脚电压低于使能阈值，芯片停止工作。不要浮空此引脚。                                       |
| C2 | FB   | 反馈引脚。此引脚用来设定输出电压。将此引脚连接至位于 VOUT 和 GND 之间的反馈电阻网络的中间节点。该引脚电压典型值为 600mV。在 FB 和 VOUT 之间并联一个相位超前电容，有助于改善动态响应。 |

## 绝对最大额定值

**表 2:**

| 参数            | 额定值             |
|---------------|-----------------|
| VIN, SW 至 GND | -0.3 V to +6 V  |
| EN, FB 至 GND  | -0.3 V to +6 V  |
| 存储温度范围        | -65°C to +150°C |
| 工作温度范围        | -40°C to +150°C |
| 焊接条件          | JEDEC J-STD-020 |

达到或者高于最大额定值下的应用可能会对产品造成永久性损坏。上表只是一个参考额定压力等级。不建议产品在上表所示条

件，或高于上表所示条件的运行，长时间超过最大运行条件的运行可能会影响产品的可靠性。

**热阻**

$\theta_{JA}$  适用于最坏情况，即器件焊接在电路板上以实现表贴封装。

**表 3:**

| 封装类型       | $\theta_{JA}$ | 单位   |
|------------|---------------|------|
| 6 引脚 WLCSP | 140           | °C/W |

## 电气特性

除非另有说明,  $V_{VIN} = 3.3V$ ,  $T_J = -40^{\circ}C$  to  $+125^{\circ}C$  (对于最小/最大值规格),  $T_J = 25^{\circ}C$  (对于典型规格)。

表 4.

| 参数                  | 符号  | 测试条件/注释   | 最小值          | 典型值  | 最大值   | 单位                         |
|---------------------|---|---|--------------|------|-------|----------------------------|
| 工作电压                | $V_{VIN}$                                       |   | 2.5          | 5.5  |       | V                          |
| $V_{VIN}$ UVLO 上升阈值 | $V_{UVLO\_RISING}$                              | $V_{VIN}$ 上升  | 2.33         | 2.45 |       | V                          |
| $V_{VIN}$ UVLO 下降阈值 | $V_{UVLO\_FALLING}$                             | $V_{VIN}$ 下降  | 2.14         |      |       | V                          |
| 静态电流                | $I_Q_{BURST}$<br>$I_Q_{FPWM}$<br>$I_{SHUTDOWN}$ | 低功耗模式, 开关不工作<br>强制开关模式, 开关不工作<br>$V_{EN} = 0V$ , 关机模式 | 10<br>3<br>2 |      |       | $\mu A$<br>mA<br>$\mu A$   |
| FB 引脚               |   |   |              |      |       |                            |
| 电压精度                |   |   | 0.594        | 0.6  | 0.606 | V                          |
| 电源调整率               |   |   |              |      | 0.05  | %/V                        |
| 漏电流                 |   |   |              |      | 20    | nA                         |
| 内部默认时钟              | $f_{SW}$  |   |              | 1    |       | MHz                        |
| SW 引脚               |   |   |              |      |       |                            |
| 顶部导通电阻              | $R_{HS\_ON}$                                    |   | 70           |      |       | $m\Omega$                  |
| 下管导通电阻              | $R_{LS\_ON}$                                    |   | 38           |      |       | $m\Omega$                  |
| 最小导通时间              | $t_{MIN\_ON}$                                   |   | 25           |      |       | ns                         |
| 顶部限流值               | $I_{HS\_LIM}$                                   |   | 2.3          |      |       | A                          |
| 下管限流值               | $I_{LS\_LIM}$                                   |   | 1.7          |      |       | A                          |
| 放电阻抗                | $R_{DIS}$                                       |   | 200          |      |       | $\Omega$                   |
| 漏电流                 | $I_{SW\_LEAK}$                                  |   | 100          |      |       | nA                         |
| EN 引脚               |   |   |              |      |       |                            |
| 高电平阈值               | $V_{EN\_RISING}$                                |   | 1.11         |      |       | V                          |
| 迟滞                  | $V_{EN\_HYS}$                                   |   | 115          |      |       | mV                         |
| 漏电流                 | $I_{EN\_LEAK}$                                  | $V_{EN} = 0.5V$                                       |              | 20   |       | nA                         |
| 开漏输出低电平             | $V_{OL}$  | 1mA 电流  | 0.2          |      |       | V                          |
| 软启时间                | $t_{SS}$  |   | 600          |      |       | $\mu s$                    |
| 热关断温度               | $T_{SD}$<br>$T_{SD\_HYS}$                       | 关机阈值, 温度上升<br>开机阈值, 温度下降                              | 165<br>15    |      |       | $^{\circ}C$<br>$^{\circ}C$ |

## 典型性能参数

除非另有说明,  $V_{IN} = 3.3V$ ,  $T_A = 25^\circ C$ 。




图 5. 效率曲线,  $V_{IN} = 3.3V$ ,  $F_{SW} = 1MHz$ , 低功耗模式




图 6. 效率曲线,  $V_{IN} = 5V$ ,  $F_{SW} = 1MHz$ , 低功耗模式




图 7. FB 引脚电压和温度的关系




图 8. 频率和温度的关系




图 9. 输出电压负载调整率,  $V_{OUT} = 1.2V$




图 10. 输出电压线调整率,  $V_{OUT} = 1.2V$




图 11. EN 阈值和温度的关系










图 12. UVLO 阈值和温度的关系

图 13. 启动波形,  $V_{IN} = 5V$ ,  $V_{OUT} = 1.2V$ ,  $I_o = 10mA$ 图 14. 启动波形,  $V_{IN} = 5V$ ,  $V_{OUT} = 1.2V$ ,  $I_o = 2A$ 图 15.  $V_{IN} = 5V$ ,  $V_{OUT} = 1.2V$ ,  $I_o = 1A$ , FPWM图 16.  $V_{OUT} = 1.2V$ ,  $I_o = 100mA$ , 低功耗模式

图 17.  $V_{OUT} = 1.2V$ ,  $I_o = 0A$  至  $1A$ , 低功耗模式图 18.  $V_{OUT} = 1.2V$ ,  $I_o = 0.1A$  至  $1A$ , FPWM 模式

## 工作原理

### 电压调节

GM2503 是一款 5V, 2A 单片恒频峰值电流模式控制的降压 DC/DC 变换器。该同步降压开关稳压器采用内部补偿，只需外部反馈电阻来设置输出电压。内部振荡器在每个时钟周期开始时打开内部顶部开关。电感中的电流上升，直到顶部开关电流比较器翻转并关闭顶部功率开关。顶部开关关闭时的电感电流峰值由内部误差放大器  $V_C$  电压控制。误差放大器通过比较 FB 引脚上的电压与内部 600mV 参考来调节  $V_C$ 。当反馈电压低于基准电压时，误差放大器提高  $V_C$  电压，直到平均电感电流匹配新的负载电流。当顶部功率开关关闭时，同步功率开关打开，并在剩余的时钟周期中降低电感电流，或者，如果在脉冲跳变或低功耗模式中，电感电流降为零。如果过载状态导致通过底部开关的电流过大，则下一个时钟周期将跳过，直到开关电流返回到安全水平。

通过电阻分压器将 EN 引脚连接到前级电源的输出，使能引脚具有精确的 1.1V 阈值，以提供基于事件触发的电源顺序。如果 EN 引脚为低，器件关闭并处于低静态电流状态。当 EN 引脚高于其阈值时，开关稳压器将被启动。

GM2503 具有正反向电感电流限制、短路保护、输出过电压保护和软启动，以限制启动上升或从短路恢复期间的涌流。

### 模式选择

GM2503 工作在两种不同的模式下，由工厂编程设置：强制连续模式和低功耗模式工作。

在强制连续模式下，振荡器连续工作。顶部开关每一个周期都打开，并允许通过电感电流在轻负载时变负来保持输出调节。这种模式允许器件以固定频率运行，输出纹波最小。在强制连续模式下，如果电感电流达到  $I_{REV\_MAX}$ (进入 SW 引脚)，底部开关将在剩余的周期内关闭以限制电流。

在低功耗模式下且负载较轻时，输出电容被充电到一个略高于其调节点的电压，稳压器进入睡眠状态。在此期间，变换器的大部分电路都会关闭，输出电容提供负载电流，这有助于节省输入功率。当输出电压降到预设值以下时，开始另一个低功耗周期。休眠时间随着负载电流的增大而减小。在低功耗模式下，变换器将在轻负载时处于低功耗，而在高负载时，它将在固定频率 PWM 模式下工作。

### 输出过压保护

在输出过电压事件期间，当 FB 引脚电压大于标称的 110% 时，GM2503 顶部功率开关将关闭。如果输出超出 120 $\mu$ s, PG 引脚将被拉低。正常工作条件下不应发生输出过电压事件。

### 过热保护

为防止热损坏 GM2503，器件提供了过热保护功能。当结温温度达到 165°C(典型)时，器件停止工作，直到结温温度降 150°C(典型值)。

### 输出电压软起动

软启动输出防止输入电源上的电流浪涌和/或输出电压超调。在软启动期间，若 SS/TR 浮空，输出电压将按比例跟踪内部参考电压，软起动时间为 500 $\mu$ s。也可在 SS/TR 引脚放置电容编程软起动时间。在故障情况下，主动下拉电路放电该内部节点。故障清除后，参考电压将重新启动。引发软启动参考电压的故障条件是 EN 引脚拉低、VIN 电压过低或热停机。

### 满占空比工作

当输入电源电压接近输出电压时，占空比增加到 100%。进一步降低电源电压迫使主开关保持一个以上的周期，最终达到 100% 的占空比。输出电压将由输入电压减去顶部开关导通阻抗和电感的直流压降来决定。

### 输出短路保护和恢复

电流比较器关闭顶部功率开关时的电感电流峰值由内部  $V_C$  电压控制。当输出电流增大时，误差放大器提高  $V_C$  直到平均电感电流匹配负载电流。GM2503 箱位最大  $V_C$  电压，从而限制峰值电感电流。

当输出短路到地时，当底部功率开关打开时，电感电流衰减很慢，因为电感电压很低。为了保持对电感电流的控制，在电感电流的临界值上施加了一个二次限制。如果通过底部功率开关测量的电感电流在周期结束时仍然大于  $I_{VALLEY\_MAX}$ ，则顶部功率开关将保持关闭。随后的开关周期将跳过，直到电感电流低于  $I_{VALLEY\_MAX}$ 。

## 应用信息

### 输出电压和反馈网络

输出电压由输出端和 FB 引脚之间的电阻分压器配置。根据以下要求选择电阻值：

$$R_A = R_B \left( \frac{V_{OUT}}{600mV} - 1 \right)$$

如图 19 所示：




图 19. 反馈电阻网络

$R_A$  的典型值从  $50k\Omega$  到  $200k\Omega$ 。建议使用  $0.1\%$  的电阻，以保持输出电压精度。Buck 变换器的瞬态响应可以通过可选的相位超前电容  $C_{FF}$  来改善， $C_{FF}$  有助于消除反馈电阻和 FB 引脚的输入电容产生的极点。电容值在  $2pF$  和  $22pF$  之间可以改善瞬态响应。

### 开关频率的选择

工作频率的选择是效率、元件尺寸、瞬态响应和输入电压范围之间的权衡。

高频工作的优点是可以使用较小的电感和电容值。更高的开关频率允许更高的控制环路带宽，从而具备更快的瞬态响应。较高的开关频率的缺点是效率较低，因为增加了开关损耗，和较小的输入电压范围，因为最小的开关导通时间限制。

降压变换器顶部开关的最小导通时间限制了最大的开关频率。对于给定的应用，最高的开关频率  $f_{SW(MAX)}$  可以按如下方式计算：

式中  $V_{IN(MAX)}$  为最大输入电压， $V_{OUT}$  为输出电压， $t_{ON(MIN)}$  为最小顶部开关通断时间。该公式表明，较慢的开关频率可以适应高  $V_{IN(MAX)}/V_{OUT}$  比。

GM2503 的最大占空比为  $100\%$ ，因此， $V_{IN}$  和  $V_{OUT}$  之间的压差受限于顶部  $R_{DS(ON)}$ 、电感 DCR 和负载电流。

### 电感选择和最大输出电流

在选择电感时要考虑电感、均方根电流、饱和电流、DCR 和磁芯损耗。

根据下式选择电感值：

$$L \approx \frac{V_{OUT}}{k \cdot I_0 \cdot f_{SW}} \cdot \left( 1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN(MAX)}} \right) \text{ 当 } \frac{V_{OUT}}{V_{IN(MAX)}} \leq 0.5$$

$$L \approx \frac{0.25 \cdot V_{IN(MAX)}}{k \cdot I_0 \cdot f_{SW}} \text{ 当 } \frac{V_{OUT}}{V_{IN(MAX)}} > 0.5$$

其中  $f_{sw}$  是开关频率， $V_{IN(MAX)}$  是最大输入电压。

为了避免电感过热，选择电感的均方根电流额定值大于最大输出负载，并注意需要考虑发生过流保护的情况。

此外，确保电感的饱和电流额定值(通常标记为  $I_{SAT}$ )高于最大期望负载电流加上电感纹波电流的一半。

$$I_{SAT} = I_{LOAD(MAX)} + \frac{1}{2} \Delta I_L$$

其中  $I_{LOAD(MAX)}$  为给定应用的最大输出负载电流， $\Delta I_L$  为电感纹波电流，计算公式为：

$$\Delta I_L = \frac{V_{OUT}}{L \cdot f_{SW}} \cdot \left( 1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \right)$$

### 输入电容

GM2503 至少需要在近处放置两个旁路陶瓷电容，从  $V_{IN}$  到 GND 引脚近处放一个 0805 的  $22\mu F$  电容，以获得最佳性能。额外可选用更小的 0603 或 0402 电容  $C_{10}$  尽可能近的放置在  $V_{IN}$  引脚和 GND 引脚之间，以获得更好的性能，更多细节请参阅布局部分。推荐使用 X7R 或 X5R 电容，以获得在温度和输入电压变化下的最佳性能。注意，当使用较低的开关频率时，需要较大的输入电容。如果输入电源具有高阻抗，或由于电线或电缆较长而有较大的电感，则可能需要额外的大容量电容，这可以配备一个电解电容器。




图 20. 推荐的 PCB 布局

### 输出电容，输出纹波和瞬态响应

输出电容有两个基本功能。它与电感一起，对 GM2503 在 SW 引脚产生的方波进行滤波，产生直流输出，它决定了输出纹波。因此，开关频率处的低阻抗很重要。

第二个功能是储存能量以满足瞬态负载跳变和控制回路的稳定。GM2503 采用内部补偿，设计在高带宽下工作，提供快速瞬态响应能力。 $C_{OUT}$  的选择影响系统带宽，但瞬态响应也受到  $V_{OUT}$ 、 $V_{IN}$  和  $f_{sw}$  等因素的影响。输出电容值可近似为：

$$C_{OUT} = 20 \cdot \frac{I_{MAX}}{f_{sw}} \sqrt{\frac{0.6}{V_{OUT}}}$$

其中  $C_{OUT}$  是推荐的输出电容值，单位为  $\mu F$ ， $f_{SW}$  是开关频率，单位为 MHz， $I_{MAX} = 2A$  为额定输出电流。

推荐选用 0805 尺寸的电容，较小的输出电容可以节省空间和成本，但瞬态性能会受到影响，并且环路稳定性必须得到验证。

陶瓷电容器具有非常低的等效串联电阻(ESR)，并提供最佳的输出纹波和瞬态性能。推荐使用 X5R 或 X7R 陶瓷电容。使用低 ESL 反向几何形状或三端陶瓷电容可以实现更好的输出纹波和瞬态性能。

当负载跳变时，输出电容必须立即供应电流支持负载，直到反馈回路增加开关电流以足够支持负载。反馈回路响应所需的时间取决于补偿元件和输出电容的大小，通常是 3 到 4 个周期响应负载跳变，但只有在第一个周期输出线性下降。虽然受  $V_{OUT}$ 、 $V_{IN}$ 、 $f_{SW}$ 、 $t_{ON(MIN)}$ 、等效串联电感(ESL)等因素的影响，输出压降  $V_{DROOP}$  通常是第一个周期线性压降的 3 倍左右：

$$V_{DROOP} = \frac{3 \cdot \Delta I_{OUT}}{C_{OUT} f_{SW}}$$

其中， $\Delta I_{OUT}$  是负载变化幅度。

通过增加  $C_{OUT}$  和/或在  $V_{OUT}$  和  $FB$  之间增加一个前馈电容  $C_{FF}$  来改善瞬态性能和控制环路稳定性。电容  $C_{FF}$  通过产生高频零点来提供相位超前补偿，从而提高相位裕度和高响应。

通过实验验证系统的瞬态性能和控制回路的稳定性，优化  $C_{FF}$  和  $C_{OUT}$  有两种方法，一是通过施加负载瞬态跳变并监测系统的响应，二是通过网络分析仪测量回路的响应。

当使用负载瞬态响应方法进行稳定性分析时，通过施加一个 20% 到 100% 的满载电流的输出电流脉冲，且具有非常快的上升时间，这将在输出电压上产生瞬态变化。监控  $V_{OUT}$  的超调或振铃，可以表明稳定性问题。

## 使能阈值设置

GM2503 有一个精确使能引脚 EN。当该引脚强制低电平时，器件进入关机模式。

EN 比较器的上升阈值为 1.1V，滞回为 100mV。如果关闭功能不使用，EN 引脚可以接至  $V_{IN}$ 。在  $V_{IN}$  和 EN 之间添加一个电阻分压器，可使 GM2503 在  $V_{IN}$  高于期望电压时开始工作。通常，这个阈值  $V_{IN}(EN)$  用于输入电源电流受限的情况下，或具有相对较高的源电阻。这个阈值可以通过设置 R1 和 R2 来调整。或者，从上游稳压器的输出到 GM2503 的 EN 引脚的电阻分压器提供基于事件的上电顺序，当上游稳压器的输出达到预定水平时(例如 90%)的使能 GM2503。



## 高温注意事项

应注意 PCB 的布局，以确保 GM2503 的良好散热。将 GND 引脚直接焊接到顶层的接地平面上。通过多个散热通孔将顶层接地平面与下层接地平面连接起来。这些层将传导由 GM2503 散发的热量。结温  $T_J$  由环境温度  $T_A$  计算得到：


$$T_J = T_A + P_D \cdot \theta_{JA}$$

在引脚配置部分提到的  $\theta_{JA} = 140^{\circ}\text{C/W}$  的值是按照 JEDEC 标准 2S2P 测试的 PCB，该 PCB 没有很好的热通孔。如果测试的 PCB 有低热阻通孔， $\theta_{JA}$  将减少多达  $10^{\circ}\text{C/W}$ ，这是一个高达 20% 的改进，热通孔的重要性就变得很明显。同样，拥有更多更大、不间断和更高铜重量的地面平面可以改善热阻，这对  $\theta_{JA}$  同样具有主导作用。当环境温度接近最大结温额定值时，最大负载电流应降额。GM2503 内部的功耗是通过计算效率测量的总功耗并减去电感损耗来估计的。

## 应用信息

图 21. 1MHz,  $V_{IN}=3.3V$ ,  $V_{OUT}=1.2V$ ,  $I_{LOAD}=2A$ 图 22. 2MHz,  $V_{IN}=3.3V$ ,  $V_{OUT}=1.2V$ ,  $I_{LOAD}=2A$

## 外形尺寸



单位: 毫米

图 23. 6 引脚 WLCSP

## 订购指南

| 型号 <sup>1</sup> | 温度范围           | 封装描述              | 封装选项 |
|-----------------|----------------|-------------------|------|
| GM2503ACBZ-R7   | -40°C 至 +150°C | WLCSP-6, 2A, 1MHz | CB-6 |

<sup>1</sup> Z = 符合 RoHS 标准的部件。

深圳市昂纬科技开发有限公司